



杜邦™ Tychem® —— 危险化学品种防护

杜邦™ Tychem® F 化学防护服

特点

- 采用杜邦专有材料制造，含防护膜结构
- 可耐多种有机物，如苯、二甲苯等
- 能够机械抵御上至5巴的压力
- 以最高性能级别通过欧标EN14126: 2003生物制剂防护测试
- 通过欧标化学防护服3,4,5,6级认证
- 内层经防静电处理
- 高防护水平同质轻、柔软相结合(118克/平方米)

Tychem® F 面料的物理性能

物理性能	测试方法	测试结果	EN级别*
耐磨损	EN 530:2010方法2	> 2000次	6/6**
抗弯曲开裂性	EN ISO 7584/B:1997	> 1000次	1/6**
舌形撕裂强度	EN ISO 9073-4:1997	>20牛顿	2/6
拉伸强度(最大拉力)	EN ISO 13934-1:1999	>100牛顿	3/6
耐穿刺强度	EN 863:1995	>10牛顿	2/6
表面阻抗	EN 1149-5:2008	内部 $\leq 2.5 \times 10^9$ 欧姆	N/A
阻燃性	EN 13274-4:2001方法3	燃烧未继续，无液滴形成，但产生孔洞	N/A

N/A = 不适用 * 根据EN 14325:2004 ** 压力罐

Tychem® F 面料防传染性介质穿透性能

测试	测试结果	级别(根据EN 14126:2003)
防血液源病原体穿透 (使用抗菌素Phi-X174)	静水压: 20千帕	6/6
防传染性介质穿透(和包含受污染液体的物质发生机械接触)	渗透时间>75分钟	6/6
防受生物制剂污染的粉尘穿透	穿透率(菌落数对数值)<1	3/3
防受生物制剂污染的浮质穿透	穿透率(对数比例值) > 5	3/3

- 1 拉链部分带自粘双层门襟，提供高水平液体防护性能
- 2 弹性面部开口及颈部自粘门襟，可与全面罩完美配合
- 3 缝线采用胶条密封，已达到与面料相当的防护效果
- 4 袖口，裤口采用弹性收口，保证关键部位的服帖与密封
- 5 弹性腰围，保证衣服合身



主要用途

- 多种有机化学品的防护及生物制剂的防护，可用于化工、工业清洗和维修，危险品处置、疾病及灾难控制等领域

包装

1件/袋，25件/箱，
毛重：12.7公斤/箱

有关Tychem® F 面料化学品防护的渗透数据，请上网
查阅最新数据：safespec2.dupont.cn